

Datablad

GUARDEON GDN-PTZ2000AVSZ23 STARLIGHT Varenr.: 22350

Kraftig PTZ motor Dome i vandalsikkeret hus i aluminium/poly-carbonat.

Flere smarte detekteringsfunktioner, som ansigtsgenkendelse, overskridelse af linjer i valgfri retning, detektering i område, detektering af ind- og/eller udgang af område. Smart track kan bl.a. følge et objekt i bevægelse, selv når kamera flytter mellem PTZ punkter under patruljering.

- 2.0MP Live video FULL HD 1920 x 1080P
- Dag/nat kamera infrarød LED belysning (farve om dagen, S/H om natten med LED belysning)
- 360° panorering (endeløs rotation)
- Tilt -20° til 90° (auto vending)
- 23 x optisk og 10x digital zoom
- Variabel pan/tilt hastighed
- Objektiv 5,9 til 135 mm, automatisk fokusering (kan også styres manuelt)
- LED rækkevidde op til 200 meter
- LED lysstyrke styres automatisk med zoom
- Smart Iris (justere automatisk lydniveau til bedst billede)
- Mekanisk IR filter
- Op til 25 billeder pr. sekund
- Edge optagelse: Kan optage på indbygget SD kort og sende optagelse til NAS når netværk genetableres
- Kan leverer farvebilleder helt ned til 0.005 lux
- 3 samtidige billedstrømme
- Til udvendig brug, IP66
- Farve: Sort/Hvid



Specifikationer:

- 1080P FULL HD 1920 x 1080P (2,07 MP)
- Objektiv 4,8 til 153 mm
- 23 x optisk zoom (hastighed: 4,8s)
- 10 x digital zoom
- Mekanisk IR cut filter (til nat billeder)
- Shutter hastighed: 1~1/30,000s ved 50Hz
- Elektronisk iris
- WDR: 120db
- Preset: 300, 8 patrols á 32 preset
- Maskering af områder: op til 24 med farver eller mosaik
- Udvendig brug IP66 vejrbestandigt (kan også benyttes indenfor)
- 1/29" SONY Exmor CCD 2,2 MP højopløst (billed chip)
- IR-led levetid: MTBF op til 30.000 timer
- Billede kompromering: H.264/MJPEG/MPEG4
- Protokoller:
 - **ONVIF**(Open Network Video Interface Forum)
 - **CGI**(Common Gateway Interface)
 - **PSIA**(Physical Security Interoperability Alliance)
- 3 x stream modes (H264 HIGH PROFILE 1920 x 1080P)
- ROI: Op til 24 områder med justerbare niveauer
- Alarm I/O:
 - **7 indgange:** Preset, Patrol, Pattern, Micro SD/SDHC card recording, Relay output, Notification on Client, Send Email, Upload to FTP, Trigger Channel
 - **2 udgange:** Face detection, Intrusion detection, Line crossing detection, Region entrance, Region exiting, Audio exception detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
- Mini SD kort: op til 128Gb understøttes Micro SD/SDHC/SDXC, EDGE optagelse
- Ethernet: 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 tilslutning
- Variabel bitrate 32-16.000 kbit/s
- IK10 vandalsikret hus i aluminium og polycarbonat
- 20 brugere kan se live stream samtidig
- 32 brugere i 3 niveauer (administrator, operatør, bruger)
- Sikkerhed: Brugere (id og password), MAC adresse autorisation og IP-adresse filtrering
- Digital WDR / 3D DNR / BRIGHTNESS
- Ekstra funktioner: Optical defog, HLC, smart IR og EIS
- RS485 protokoller: Pelco-P, Pelco-D mf.
- IP protokoller: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- Miljø: -40 grader til +65 grader, IP66
- Forsyning: High Power PoE+ eller 24VAC - max. 60 Watt
- Mål: ø266,6mm x 365,5mm(h) (+pigtail 110 mm)
- Vægt: 8 kg

Bemærk: monteringsbeslag samt PoE+ injektor sælges separat

GUARDEON IP-kamera serien findes i flere varianter af kamera huse med forskellige funktioner til de ønskede opgaver, men fælles for dem alle er at det er IP kamera (netværks kamera). Denne kameraserie benytter sig af netværkskabler CAT 5/6 til fremføring video billeder til at optage enheden (serveren).