

G-DOT-EM

Mikro indbygnings berøringsfri læser.

- Elegant mikro EM berøringsfri proximity læser.
 - Designet til indbygning og plan montage
 - Elektronik er fuldt indstøbt i silikone
 - Udendørs IP-Klasse 65 tætning
 - Hurtig og nem montage af kortlæser.
 - Rød LED (skjult) indikator ved standby / ingen adgang.
 - Læseafstand op til 6 cm (v. 125KHz).
 - EM 125KHz proximity kortlæser.
 - Wiegand 26 bit output / 100 meter max.
 - Læsetid <300ms
 - Forsyningsspænding: 8-14VDC / max. 35mA
 - Temperatur område: -10° to +65°C
-
- Metrisk M20 gevind på læser med møtrik montage
 - Materiale: Plastik
 - Farve: Grå
 - Dimensioner: Ø20 x 19 mm (D) / front Ø26 mm x 3mm (h)
 - Montagehul: Ø20 mm
 - Vægt: 25g.
 - Lednings længde: 15cm.
 - Kan leveres med 4 meter hvidt kabel efter aftale.
-
- Kan indbygges i porttelefon eller dørtelefon systemer.
 - Kan indbygges i døre og dørkarme for diskret installation.
 - Kan indbygges i vægge og stolper.
 - Kan indbygges i metal plader/ metal stolper uden tab af læseafstand.
 - Kan indbygges i maskine udstyr for betjenings kontrol m.m.

